Holz: Bauen Volumen



Juni 2025 | possling.de



Robust, pflegeleicht, werthaltig Aluminium-Terrassendielen von Brügmann Traumgarten (Seite 10)

Was tun gegen Tanninflecken?

Spezialreinigungsmittel zur Entfernung von Gerbsäureflecken (Seite 13)

Ohne Wandern und Wackeln

Plattenbeläge auf Kies und Splitt sicher verlegen (Seite 14)

Preisaktionen
Preisaktionen

Preisaktionen



Mörtelkübel Holz Possling

Hochwertige, robuste Kübel, kältebeständig bis -20 °C, UV-beständig, aus recyceltem Kunststoff Art. 220016

7,95 **5,99** /Stück 90 Liter 9,85 6,99 /Stück Art. 220017



Haftgrundweiss Holz Possling

Weiß pigmentiert für nachfolgende Beschichtungen, glatte Grundierfarbe für innen und außen, emissionsund lösemittelfrei, Verbrauch 120-150 ml/m² Gebinde 12,5 Liter (4,00 /Liter)



Feinbeton FB Holz-Possling

Körnung bis 8 mm, Festigkeitsklasse C25/30, Verbrauch ca. 21 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1 cm Sack 30 kg (0,13 /kg) Art. 810010



Buntsteinputz LF Holz Possling

Wasserverdünnbarer Kunstharz-Dekorputz für innen und außen, Körnung 1,5-2,0 mm, Eimer 20 kg

schwarz/weiß/grau (2,50 /kg) Art. 811315 beige/weiß/grau (2,50 /kg) Art. 811316 rot/schwarz/weiß (2,50 /kg) Art. 811317



Bau- und Fliesenkleber BF Holz Possling Trockenmörtel zum Verlegen von Boden- und Wand-

BAU- UND FLIESENKLEBE

platten aus Keramik und Steinzeug sowie Mosaiken im Innen- und Außenbereich und zum Verkleben von Plansteinen, Klasse C1 T nach DIN 18156-M Art. 812900

Sack 25 kg (0,28 /kg)



Hydrosol-Tiefgrund Holz Possling

Spezial-Grundierung und Haftbrücke für innen und außen, unverseifbar und geruchsarm zur Verfestigung von saugenden, kreidenden und sandenden Untergründen, keine Sperrschichtwirkung dank integrierter Haftbrücken, Verbrauch ca. 100-150 ml/m² Gebinde 5 Liter (6,99 /Liter)



Mauer- und Putzmörtel Holz-Possling

Festigkeitsklasse CS3, Verbrauch ca. 25 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1,5 cm

(0,13 /kg) Art. 810007 Sack 30 kg





Flex-Klebemörtel FK Holz-Possling

Zum Kleben von Fliesen aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Mosaiken an Wand und Boden, im Innenund Außenbereich, frostfest, speziell auf Fußbodenheizung Sack 25 kg (0,56 /kg) Art. 810282

Unsere Holz Possling Hausmarke – Qualität zu fairen Preisen!





Kabeltrommel Holz Possling 40 m 250 V, H07 BQ-F 3G 1,5 qmm, 3 Schuko-Steckdosen, Art. 341006



Tragekasten Holz Possling

Zwei große, praktische Fächer bieten Stauraum für Werkzeuge und Utensilien, Kunststoff, Farbe gelb, Maße 395 x 290 x 215 mm Art. 242732





Schaum-Dosierpistole Holz Possling Metall Lite-Plus, hochwertige Metall-Dosierpistole mit Dichtungssatz und antihaftbeschichtetem Adapter und Nadel, abgesetztes Transportrohr für hohe Stabilität und gummierter Griff für optimalen Halt Art. 200973



Gummierter Griff und Abzug, drehbare Schale, starker Schubklotz, Leiterhaken, für Kartuschen bis 310 ml Art. 2001<u>96</u>



Universell einsetzbar für Betonprodukte und allgemeine Baumaterialien. Segmenthöhe 10 mm

Ø 125 mm 17,95 13,95 /Stück Art. 267103 Ø 230 mm 23,95 19,95 /Stück Art. 267144





Montagefutter CPL RAL 9003 weiß

mit Designkante, verstellbar -0/+17 mm, MW 120 mm

	DIN Links	DIN Rechts
Maße 610 x 1985 mm	Art. 663071	Art. 663075
Maße 735 x 1985 mm	Art. 663072	Art. 663076
Maße 860 x 1985 mm	Art. 663073	Art. 663077
Maße 985 x 1985 mm	Art. 663074	Art. 663078



Profiltür Berlin 01

Weißlack Oberfläche ähnlich RAL 9003, mit Designkante, Röhrenspaneinlage, Klimaklasse 1, einhängefertig mit BB-Schloß, Bänder V 0020, ohne Drückergarnitur

	DIN Links	DIN Rechts
Maße 610 x 1985 mm	Art. 663018	Art. 663019
Maße 735 x 1985 mm	Art. 663020	Art. 663023
Maße 860 x 1985 mm	Art. 663024	Art. 663025
Maße 985 x 1985 mm	Art. 663026	Art. 663029

(0,05/Stück) Art. 102591

(0,09/Stück) Art. 102598

galvanisch verzinkt

28,50

5,0 x 50 mm, T25, Inhalt 500 Stück

24,95 /Paket 6,0 x 70 mm, T30, Inhalt 200 Stück 18,95 /Paket



Unsere Holz Possling Hausmarke – Qualität zu fairen Preisen!





Fassadenweiß Holz Possling

Spannungsarme Dispersions-Fassadenfarbe mit guter Füll- und Deckkraft, für außen und innen, auf neuen und alten Putzflächen, Ziegelmauerwerk und Kalksandsteinen, Gebinde 10 Liter (5,00/Liter)



95

WPC-Imprägnierung Holz Possling

Lösemittelfreie, farblose Imprägnierung, die sich für alle WPC-Oberflächen eignet, hergestellt aus natürlichen Ölen imprägniert offenporig, macht wetterfest und UVbeständig, Gebinde 0,75 Liter (21,27/Liter)



Bangkirai-Öl Holz Possling

Pflegt exotische Hölzer im Außenbereich, ideal für Holzdecks und Gartenmöbel, schützt das Holz langfristig vor UV-Strahlen, wetterbedingten Schäden, ergibt seidenmatte Oberfläche, Gebinde 2,5 Liter (17,98/Liter)



Dauerschutzlasur Holz Possling

Für alle Hölzer im Außenbereich, wasserabweisend, offenporig, UV-beständig, Verbrauch ca. 40 ml/m² Gebinde 0,75 Liter

farblos (13,27 /Liter) Art. 722283 (13,27/Liter) Farbton Kiefer Art. 722284 Farbton Palisander (13,27/Liter) Art. 722287



Quarzgrund / Putzgrund Holz Possling

Lösungsmittelfreie, geruchsarme Grundierung mit Quarzanteilen zur besseren Haftvermittlung, Konzentrat 2:1 Verbrauch ca. 0,2-0,3 kg/m² Gebinde 20 kg (1,75 /kg) Art. 801319



Betonkontakt Holz Possling

Lösungsmittelfreier Kunststoff-Dispersionsanstrich zur Haftvermittlung für Maschinen- und Handputze auf Beton, Konzentrat 2:1, Verbrauch ca. 0,3 kg/m² Gebinde 20 kg Art. 801318 (1,50 /kg)



Gewebeklebeband Super Holz Possling

Hohe Klebkraft, leicht abreißbar, Farbe silber Breite 48 mm, Länge 50 m (0,10 /lfm)



Art. 940104



Gardena-Micro-Drip-System, Sprühweite kann mit Ventil reguliert werden, mit Verlegerohr Flex 13 mm oder T-Stück für Sprühdüsen, mit Montagewerkzeug installierbar, 5 Stück (0,73 /Stück) Art. 900096



pflanzungen, Tropfrohr ist alle 30 cm mit selbstreinigenden

Tropfern ausgestattet, Set: Basisgerät 1000, 15 m Tropfrohr,

15x Rohrhalter, Verschlussstopfen





Endstreifendüse

GARDENA

Gardena-Micro-Drip-System, Sprühweite kann mit Ventil reguliert werden, mit Verlegerohr Flex 13 mm oder T-Stück für Sprühdüsen, mit Montagewerkzeug installierbar, 5 Stück (0,73 /Stück) Art. 900080

Micro-Drip-System

Gardena-Micro-Drip-System, Verlängerungsrohr für Zur gezielten, wassersparenden Bewässerung von Pflanz-Sprühdüsen für wachsende Pflanzen und größere reihen, Funktion schon bei geringem Druck, individuell verkürz- und verlängerbar auf bis zu 30 m, mit Regulier-Stauden, zur Anwendung mit Sprühdüsen, ventil & Wasserstopp, Länge 7,5 m (3,19 /lfm) Art. 945631 Paket 5 Stück (0,79 /Stück) Art. 900109



Terrassendiele DreamDeck Bambus

Dauerhaftigkeitsklasse 1, gedämpft, vorgeölt, einseitig glatt, einseitig genutet, seitliche Nutung für verdeckte Verlegung, Nut-Feder-Kopfbearbeitung, Länge 220 cm, Maße 20 x 140 mm Art. 970090 (9,95 /lfm)



Rollzaun Haselnuss

3-fach gedrahtet, 8-10cm Lattenabstand, Höhe 120 cm Länge 5 m (13,40 /lfm) Art. 990027



Dekopalette neuwertig

Sägerau, für den Möbelbau im Innen- und Außenbereich für Balkon, Wohnraum und Terrasse, Höhe 14 cm, Maße 80 x 120 cm, Gewicht ca. 25 kg Art. 960509



Designboden Solid Pro 4.0

Holznachbildung 1-Stab Eiche Lorca S325, Abrieb W32, SPC mineralische Vinyl Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Beschichtung, 4V-Fuge, Stärke 4 mm, Maße 128 x 29,5 cm, Paket 3,02 m² (60,26 /Paket)



Konstruktionsvollholz кvн-NSi

Fichte/Tanne C-24, Sortierklasse S10, konstruktiver Holzbau, Dachkonstruktionen, Messe und Kulissenbau Maße 60 x 80 mm

Länge 2 m	-8,60	Stück 5,90	(2,95 /lfm)	Art. 527137
Länge 2,5 m	10,75	Stück 7,38	(2,95 /lfm)	Art. 520144
Länge 3 m	12,90	Stück 8,85	(2,95 /lfm)	Art. 520145
Länge 4 m	17,20	Stück 11,80	(2,95 /lfm)	Art. 521259
Länge 5 m	21,50	Stück 14,75	(2,95 /lfm)	Art. 520253



Profilbrett Fichte A/B

Unbehandelt, je 1 seitig Fase/Softline, Kombiprofil Maße 18 x 121 mm, Längen 2,10/3,00/3,90 m Art. 560382



Profilbrett Fichte

Softline, für die Außenanwendung, weiß vorbehandelt, Maße 19 x 121 mm, Längen 2,10/3,00/3,90 m Art. 560104



Für den Innenausbau, astrein, lamelliert, keilgezinkt, egalisiert, Längskanten gefast, D4 verleimt, Länge 3 m Maße 35 x 55 mm (2,31 /lfm) Art. 551834 Maße 55 x 55 mm (3,60 /lfm) Art. 551836



Rundschwarten Nadelholz

Frischeinschnitt, für untergeordneten Einsatz, fallende Breiten, Deckbreite ca. 130 mm, Stärke 18–25 mm Länge 2,5 m (1,40 /lfm) Art. 523802



L-Flechtzaunbeschlag verzinkt

Winkelmaße 40 x 35 x 30 mm, inkl. 8 Schrauben, Packung 4 Stück (0,49/Stück) Art. 905984



Stufen-Anlegeleiter mit Brett

Holme und Stufen aus ausgesuchtem astfreien Massiv-Nadelholz (Kiefer), Stufen sind in Holm eingelassen, verleimt und verschraubt, Stufenabstand 20 cm, Stufenbreite 82 mm, Treppenbreite 40 cm

9 Stufen ca. 2,05 m 174,00 Stück **144,00** Art. 229008 10 Stufen ca. 2,25 m 184,00 Stück **159,00** Art. 229009 12 Stufen ca. 2,65 m 219,00 Stück 189,00 Art. 229011

14 Stufen ca. 3,05 m 264,00 Stück 229,00 Art. 229012 15 Stufen ca. 3,25 m 274,00 Stück 239,00 Art. 229013



Solar Lichtobjekt Marisol Warmweiße Pollerleuchte mit praktischer Solartechnik, verbreitet angenehmes Licht an Wegen und Eingangsbereichen mit Bewegungsmelder, Schutzart IP44 Art. 360253



Solar LED Gartenstrahler Ufo

Eignet sich hervorragend, um den Garten zu dekorieren oder um Wege zu beleuchten, Edelstahl / Glas, Schutzart IP44 Art. 360283



Solar LED Leuchte Stripe

Inkl. Dämmerungssensor und Akku, Länge 3 m, Leuchtdauer 3-4 Stunden, warmweiß, 0,3 W, 16 lm/m, 60 LEDs/m, Schutzart IP44 Art. 360257



Brausestangenset ADORE

Stange Edelstahl 70 cm, Brause, Schlauch 150 cm, für Durchlauferhitzer geeignet Art. 752575



Gartensteckdose mit Erdspieß

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Erdspieß und Gehäuse aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff, 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, Kabellänge 10 m, 250 V, 10 A Art. 317303



Pistolenschaum 1K-PU Prima

Schaumausbeute ca. 50 Liter/Gebinde. Achtung: H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen! Art. 810188 (10,60 /Liter) Inhalt 750 ml



CEE-Verlängerungsleitung

Länge 10 m, für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe, 400 V, 32A, H07 RN, 5x 4 mm²

Art. 322173



Dampfbremsbahn INTELLO PLUS

Armierte Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn, bei Dämmungen zwischen den Traghölzern mit feuchtevariablem sd-Wert, Rolle 20x 1,5 m Rolle 30 m² (3,30 /m²) Art. 811351







Bitumen-Dickbeschichtung weber.tec Superflex 2K 2-komponentig, hochflexibel, zur erdberührten Außenabdichtung, Zwischenabdichtung unter Estrichen, rissüberbrückend, für Wand und Boden, Inhalt 30 Liter (1,67 /Liter) Art 810614

Weisszement CEM I 42,5 R dw

Weißer Portlandzement, EN 197-1 CEM I 42,5 R (dw), Sack 25 kg Art. 811660 (0,56 /kg)



unterseitig folienbeschichtetes Aluminium mit hohem Einreißwiderstand, Maße (BxL) 310 mm x 5 m (3,79 /lfm)

Farbe rot

Farbe schwarz

42,95 **18,95** /Rolle

39,95 **18,95** /Rolle

Art. 830467

Art. 830466



Drainagevlies GEO

Zur Trennung, Filtration, Drainage, Stabilisierung, Verstärkung und zum Schutz, Gewicht 120 g/m² Breite 1 m, Rolle 50 m (1,00 /lfm) Art. 836701



Körnung 0 – 0,2 mm, Sack 20 kg (0,13 /kg)



Baumgurt EPDM-Gummi

EPDM-Gummi-Gurte wachsen mit und verrotten nicht, Befestigung erfolgt mit Dachpappstiften, zweifarbig, schwarz/sandfarben, Stärke 1,3 mm, Breite 50 mm, Länge 20 m (0,75 /lfm) Art. 811769



Pfostenschrauben

Edelstahl A2, 8 x 50 mm, Paket á 10 oder 25 Stück 10 Stück (0,60 /Stück) 7,65 **5,95** /Paket Art. 111268 25 Stück (0,40 /Stück) **12,50 9,95** /Paket Art. 110723



Für IndorTec® FN Nivelliersystem, zum Ausgleich von Überzähnen bei Plattenbelägen im Außenbereich, Farbe beige, 3 mm, Beutel à 100 Stück (0.25 /Stück) Art. 840019

horizontal und vertikal, einfache, sichere Verlegung: Arretierfunktion der Fixierplatte im Kies-/Splittbett einclipsen der Gewindelaschen in die Fixierplatte

Maße 190 x 190 x 8,5 mm Art. 840018

Farbe schwarz/blau, 2-teilig, für sichere und schnelle Ausrichtung von Fliesen und Platten, Eimer 100 Stück (0,35 /Stück) Art. 840149



Terrassenelement AZUMA ROCK

Oberfläche matt, rektifiziert, hellgrau AV, Maße 60 x 60 x 2 cm (23,47 /m²)

Art. 802005



Palisade Granit

Gesägt, geflammt, Farbe hellgrau, Maße 8 x 12 x 35 cm Art. 950160



Rasenkantenstein Tiefbord Form-C Farbe anthrazit, Stärke 6 cm, Maße 25 x 100 cm Art. 800113



Terrassenplatte Gran Canaria

Imprägnierung wird empfohlen, Farbe grau, gestrahlt, Maße 40 x 40 x 4,2 cm (27,94 /m²) Art. 801501



Terrassenelement MIXTONE OUTDOOR

Feinsteinzeug, rektifiziert, Farbe beige matt, Maße 60 x 120 x 2 cm (27,64 /m²) Art. 801083



Rot nuanciert/glatt, mit Fase, Maße 20 x 10 x 5,2 cm Art. 832426 (29,50 /m²)



Betonrecycling

Ca. 1 Tonne, Körnung 0–32 mm, Einweg BigBag Art. 840435



Streu- und Bausplitt

Bunt, Körnung 2–5 mm, Sack 20 kg (0,20 /kg) Art. 911807



Naturstein-Verlegemörtel

Dickbettmörtel für Natursteinplatten und Natursteinwände (auch Kunststein, Keramik u. a.) im Innen- und Außenbereich, Sack 30 kg (0,27 /kg) Art. 811485

Robust, pflegeleicht, werthaltig

Aluminium Terrassendielen von Brügmann Traumgarten





Zum Entspannen auf der eigenen Terrasse oder dem Balkon gehört auch ein geeigneter und ansprechender Bodenbelag. Gerade im Sommer sind sie wohl für jeden von uns eine willkommene Alternative zur aufgeheizten Wohnung. Bei der Materialauswahl für den Terrassenboden bieten wir Ihnen eine große Bandbreite an Werkstoffen an. Naturbelassene oder kesseldruckimprägnierte Massivhölzer in verschiedenen Holzarten, WPC-Dielen, Naturstein und Fliesen ... sorgen für einen ansprechenden wertigen Terrassenboden. Als Alternative zu den vorgenannten Materialien geht die Tendenz verstärkt zu Aluminium-Terrassendielen.

Korrosionsbeständig – hohe Lebensdauer

Terrassendielen aus Aluminium bestechen durch ihre Pflegeleichtigkeit, kein Schleifen, kein Ölen und kein Nachlackieren. Auch im Dauereinsatz bei Sonne und Regen sind Alu-Dielen witterungsbeständig und farbecht, ohne auszubleichen oder zu vergrauen. Durch die glatte Oberfläche sind Dielen aus Aluminium besonders leicht zu reinigen – der meiste Schmutz wird vom Regen abgespült oder kann mit Wasser weggewischt werden. Selbst Kratzer und Einkerbungen können ihnen wenig anhaben, da sie korrosionsbeständig sind. Außerdem macht


ihnen die sommerliche Wärme nichts aus, so dass man sich auch bei starker Hitze nicht die Füße verbrennt. Da Aluminium Terrassendielen nicht verrotten und sie ihre Festigungseigenschaften sehr lange behalten, erreichen sie eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren.

Für nahezu jeden Einsatz im Außenbereich

Mit dem langlebigen DreamDeck Aluminium setzt Brügmann Traumgarten für die neue Gartensaison einen Trend in Sachen Terrassenbodengestaltung. Für nahezu jeden Einsatz im Außenbereich und Stil findet sich mit der Serie DreamDeck Aluminium eine passende Lösung dank drei Oberflächen-Designs – Anthrazit, Kalkeiche und Ipé-Braun. Die Dielen bieten nach der Verlegung eine durchgängige Oberfläche mit geschlossener, wasserableitender Verbindung. Die Rutschfestigkeit entspricht den hohen Anforderungen für den Anwendungsbereich des privaten Terrassenbaus. Die wichtigsten Parameter im Überblick:

- Einfarbiges Hohlkammerprofil 13 x 136 mm
- Einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche
- Geschlossene, wasserableitende Verbindung
- Fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest
- Anteil von recyceltem Aluminium über 45%

Die Verlegung erfolgt auf einer Aluminium-Unterkonstruktion, die abgestimmt auf DreamDeck, bei einem Abstand von 80 cm eine effiziente Montage gewährleistet. Lassen Sie sich begeistern von der Qualität der neuen Aluminium-Terrassendielen aus dem Hause Brügmann Traumgarten. Wie freuen uns auf Ihren Besuch.



Terrassendiele DreamDeck ALU

Langlebig, stabil und einfach zu installieren, einfarbiges Hohlkammer-Profil, einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche, fleckenunempfindlich, sehr rutschund kratzfest, Maße 13 x 136 mm, Länge 4 m

Anthrazit (21,95 /lfm) Art. 914194 Ipé-Braun (24,95 /lfm) Art. 914196



(Nur in Haarlemer Straße und Friedrich Olbricht Damm erhältlich.)



Nachhaltig, Qualität, Innovation

Scheerer – Ihr Spezialist für Douglasienholz



Die Firma Scheerer ist seit vielen Jahren als führender, ausschließlich in Deutschland produzierender Hersteller von hochwertigen Holzprodukten bekannt und hat sich als Spezialist für Douglasienholz etabliert. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und innovativen Lösungen bietet Scheerer eine breite Produktpalette, die Maßstäbe setzt. Besonders hervorzuheben ist dabei die Verwendung von Douglasie, einem Holz, das für seine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Materialien und ressourcenschonende Herstellungsverfahren und garantiert so umweltfreundliche Produkte, die durch Funktionalität und eine schöne Optik überzeugen.

Douglasie – Der ideale Werkstoff für anspruchsvolle Projekte

Douglasie ist von Natur aus resistent gegen Schädlinge und Witterungseinflüsse und benötigt keine chemische Behandlung. Dadurch ist er perfekt für den Außenbereich geeignet, da es wechselnden Wetterbedingungen standhalten kann. Scheerer nutzt diese Vorteile in Bereichen, wie Fassaden, Zäune und Terrassen.

Produktportfolio von Scheerer – Vielfalt, die begeistert

- Terrassendachbausätze nach Zimmermannsart – Traditionelles Handwerk vereint mit moderner Funktionalität für nachhaltige Terrassendächer in Fichte BSH.
- Carports Maßgeschneiderte Carports in verschiedenen Lasurfarben oder kesseldruckimprägniert für optimalen Schutz.
- Holzfassaden aus Douglasie und Fichte Thermoholz – Widerstandsfähige Fassaden mit edler Optik und langer Lebensdauer.
- Sichtschutzzäune, -blenden Aus Douglasie oder kesseldruckimprägniertem Holz für mehr Privatsphäre.
- Terrassendielen und Zäune Langlebige, pflegeleichte Produkte für Garten und Terrasse.
- Türen und Tore Robuste Lösungen aus Douglasie oder kesseldruckimprägniertem Holz.
- Pergolen Rückzugsorte im Garten, die Schatten und Platz für Pflanzen bieten.
- Hochbeete für rückenschonenden Anbau von Gemüse und Kräutern

Nachhaltigkeit und Qualität als Leitprinzip

Die Mission von Scheerer ist es, hochwertige Holzprodukte mit langer Haltbarkeit für Haus und Garten herzustellen, um das klimaschädli-



folgt außerdem eine umweltfreundliche Produktion und nachhaltige Holzherkunft. Durch ressourcenschonende Fertigung wird eine hohe Qualität bei minimaler Umweltbelastung gewährleistet. Das Unternehmen arbeitet eng mit nachhaltigen Forstwirtschaften zusammen und nutzt innovative Techniken, um den CO₂-Fußabdruck zu minimieren. Scheerer steht für höchste Qualität und Langlebigkeit und gewährt auf Zäune, Schichtschutz, Carport und Terrassendächer 10 Jahre Garantie. Vertrauen Sie auf Scheerer, den Experten für Douglasienholz, und überzeugen Sie sich bei Holz Possling von der Produktvielfalt und Qualität.



Sichtschutzzaun Rhombus Eco

Douglasie unbehandelt, Bretter 17 x 72 mm, rückseitig V2A-vernagelt, Holme 24 x 78 mm, mit V2A-verschraubter Abdeckleiste 2x 4,1cm

Art. 912047*

Art. 912048

2 Holme, Maße (BxH) 98,5 x 180,5 cm 3 Holme, Maße (BxH) 178,5 x 180,5 cm 108,5 cm 178,5 cm
129,Stück Stück Stück

Sichtschutzzaun Zingst Eco

Sichtschutzzaun Rügen Eco

Maße (BxH) 108,5 x 182 cm

Maße (BxH) 178,5 x 182 cm

Douglasie unbehandelt, Bretter 15 x 148 mm.

einseitige Deckelschalung, Riegel 24 x 78 mm,

Abdeckleiste V2A-verschraubt 20 x 50 mm

Douglasie unbehandelt, Bretter 15 x 148 mm, Riegel 24x78 mm, versetzt belattet, gerade gekappt
Maße (BxH) 108,5 x 180 cm
Art. 912055*
Maße (BxH) 178,5 x 180 cm
Art. 912059

Stück

Art. 912049*

Art. 912054

Natürlich und nachhaltig dämmen

STEICO Bausystem liefert richtungsweisende Lösungen






»Die gebaute Umwelt ist für mehr als 40 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Können wir das ändern?« fragte sich der Klimaforscher Prof. Hans Joachim Schellnhuber und kam zu der Antwort: »Ja. Wir können diese Emissionen weitgehend vermeiden. Wir können sogar so bauen, dass wir CO, aus der Atmosphäre herausholen. Das geht, wenn wir unsere Städte wieder aus Holz bauen.« Schellnhuber plädiert für eine radikale Bauwende und fordert die Menschheit auf, sich »mit Holz aus der Klimakrise herauszubauen«. Denn Holz setzt bei seinem Wachstum - nicht wie die Zement-, Stahl- und Ziegelherstellung - große Mengen CO, frei, sondern bindet gro-Be Mengen CO₃. Wird geerntetes Holz als Baustoff oder Dämmstoff genutzt, so bleibt das CO, für lange Zeit gebunden und bildet damit große, oberirdische CO₃-Speicher.

Richtig dämmen für ein wohngesundes Zuhause

Die richtige Dämmung hat vielschichtigen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Sie sollte vor Kälte und Hitze schützen, den Lärm draußen halten, baubiologisch vorteilhaft sein und vor Feuchte schützen. Ob Dach, Wand oder Decke – ob Modernisierung oder Neubau – ob stabile Dämmplatte, flexible (klemmfähige) Dämmmatte oder lose Einblasdämmung: das STEICO Bausystem bietet die branchenweit größte Auswahl an ökologischen

Temperaturverlauf am Dach bei unterschiedlicher Dämmung



Dämmstoffen für die gesamte Gebäudehülle. Die Grundlage für sämtliche STEICO Produkte bildet ausschließlich frisches, unbehandeltes Nadelholz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft – zertifiziert nach den strengen Regeln des PEFC.

Hitze raus, Wohlfühlen rein

Die Sommer werden immer heißer. Das hat spürbare Auswirkungen auch auf den Wohnkomfort. Gerade Dachgeschosswohnungen heizen sich im Sommer stark auf, da das Dach der Sonne viel Angriffsfläche bietet. Aber auch in den übrigen Räumen kann es im Sommer schnell unerträglich heiß werden. STEICO Holzfaser-Dämmstoffe können diesen Effekt minimieren und als Hitzeschutz für angenehme Bedingungen sorgen. Durch ihre hohe Wärmespeicherfähigkeit kann die Holzfaser-Dämmung sommerliche Hitze über einen Zeitraum

von mehreren Stunden puffern. Ein großer Teil der Wärme gelangt so gar nicht erst in die Wohnräume, eine Überhitzung wird gleichermaßen verzögert und verringert. In den kühleren Abend- und Nachtstunden kann die gespeicherte Hitze dann wieder nach außen abstrahlen und abgelüftet werden.

Im Vergleich zu vielen synthetischen Dämmstoffen wird mit Holzfaser-Dämmstoffen deutlich seltener ein Temperaturniveau erreicht, das als unangenehm empfunden wird. So reduzieren sich mit STEICO Holzfaser-Dämmstoffen Hitzespitzen auf ein Drittel bis ein Viertel (Gutachten Prof. Hauser). Das Ergebnis: Wir fühlen uns mit Holzfaser-Dämmstoffen einfach wohler an heißen Tagen. Die Temperatur im Inneren wird auf natürliche Weise reguliert, das Wohlbefinden steigt und dabei wird sogar die Umwelt geschützt.



39,Paket 7,5 m² 5,5 m²
Stärke 60 mm
46,80
Paket 6,0 m² 5,5 m²
Stärke 100 mm

38,72 Paket 2,806 m² - 1/m

Stärke 120 mm 46.30

Paket 2,806 m² - jim Stärke 160 mm



Dämmplatte STEICO flex

Flexible Holzfaser-Dämmplatten, für die Gefachdämmung in Dach-,Wand-und Deckenkonstruktionen, bauaufsichtlich zugelassen

Maße 120 x 62,5 cm , Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/m*K Stärke 40 mm, Paket 7,500 m² (5,20 /m²) Art. 880588 Stärke 60 mm, Paket 6,000 m² (7,80 /m²) Art. 880590

Maße 122 x 57,5 cm , Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/m*K Stärke 100 mm, Paket 2,806 m² (13,80 /m²) Art. 880379 Stärke 120 mm, Paket 2,806 m² (16,50 /m²) Art. 880381 Stärke 160 mm, Paket 2,1045 m² (21,95 /m²) Art. 880258

Was tun gegen Tanninflecken?



Spezialreinigungsmittel zur Entfernung von schwarzen Gerbsäureflecken

In der Welt der Holzverarbeitung stehen Holzarten im Blickfeld, die sich von anderen deutlich unterscheiden. Kastanienholz, Robinienholz und vor allem Eichenholz gehören zu den herausragenden Arten, die nicht nur wegen ihrer Schönheit und Haltbarkeit geschätzt werden, sondern auch aufgrund ihres Gehalts an Gerbstoffen, die eine Reihe von einzigartigen Eigenschaften bieten.

Antiseptisch und antibakteriell

Dass Gerbstoffe oder auch Tannine genannt in einigen Holzarten vorkommen, ist nicht nur eine Laune der Natur, sondern sie besitzen eine natürliche Aufgabe. Sie wirken antiseptisch und das bedeutet, dass damit Fäulnisbakterien in Schach gehalten werden können. Gerbsäure wirkt außerdem appetithemmend, Schädlinge können folglich keine Nährstoffe aufnehmen. Früchte, welche Gerbsäure enthalten, werden von Tieren seltener konsumiert. Das liegt auch im Interesse der Bäume. Aufgrund der Gerbsäure werden Eichenbalken wegen ihrer Widerstandsfähigkeit besonders geschätzt. Solche Balken können jahrhundertelang bestehen und sind auch im Möbelbau besonders beliebt. Eichenholz wird durch den hohen Anteil von Gerbstoffen seltener von Käfern oder Holzwürmern befallen.

Hochwirksam und biologisch abbaubar

Bei der Nutzung der Holzarten sind die Eigenschaften der Gerbsäure von Vorteil. Aber es gibt auch Nachteile, da sie korrosiv auf Eisenmetalle oder auf Metalle mit Eisenanteil reagieren. Das schadet dem Holz zwar nicht, kann aber zu bläulich-schwarzen Flecken führen. Um diese zu entfernen, empfiehlt sich der OSMO-Tanninflecken Entferner mit biologisch abbaubarer Oxalsäure. Ein hochwirksames, farbloses Spezialreinigungsmittel, dass schwarze Gerbsäureflecken auf unbehandelten oder geölten Holzoberflächen im Innenbereich beseitigt. Den OSMO-Tanninflecken Entferner einfach gleichmäßig auf den Fleck sprühen, bis die Oberfläche vollständig benetzt ist. 30 bis 45 Minuten einwirken lassen und mit einem fusselfreien Lappen abwischen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen und dann mit klarem Wasser nachwischen. Auf die trockene, behandelte Stelle anschließend Osmo Pflege-Öl matt oder seidenmatt farblos auftragen, damit das Holz wieder geschützt ist.



Ohne Wandern und Wackeln

Plattenbeläge auf Kies und Splitt sicher verlegen





Terrassenplatten aus Naturstein oder Feinsteinzeug können auf unterschiedliche Weise verlegt werden. Ein müheloser und schneller Aufbau ist die Verlegung auf ein Kies- oder Splittbett. Der Vorteil: Die Platten können bequem ausgetauscht werden und das Verlegeverfahren ist unkompliziert und preisgünstig. Das neue Fixiersystem AquaDrain FS von Gutjahr sorgt jetzt dafür, dass gerade leichtgewichtige Platten im Kies- oder Splittbett sicher liegen – und nicht nach einiger Zeit wackeln oder verrutschen. Gleichzeitig gewährleistet AquaDrain FS eine zuverlässige Entwässerung im Fugenbereich und der gesamten Belagskonstruktion.

Horizontal und vertikal stabilisierend

Außenflächen mit kippelnden, verrutschenden oder gar wandernden Plattenbelägen auf Kiesoder Splittbetten gehören der Vergangenheit an: Denn mit dem Verlegesystem AquaDrain FS lassen sich leichtgewichtige Plattenbeläge horizontal und vertikal stabilisieren. »Gerade für nur 2 cm dicken Keramikelemente ist das ein enormer Vorteil, da sie bei konventioneller Verlegung auf Kies und Splitt aufgrund ihres geringen Gewichtes leicht kippeln oder wandern. Hinzu kommt, dass durch die Stabilisierung jetzt auch geschlossene Fugen möglich sind«, sagt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer.

Das System besteht aus einer Fixierplatte und dem Nivelliersystem IndorTec FN-XT. Die kreuz-

förmige Fixierplatte ist so konzipiert, dass sie sich im Kies- oder Splittbett verankert und so horizontale Bewegungen verhindert. Mit dem Montagekleber DiProtec FIX MSP wird der Belag anschließend auf der Fixierplatte befestigt und mithilfe des Nivelliersystems IndorTec FN-XT auf ein einheitliches Niveau ausgerichtet.

Einfaches und sicheres Verlegen

Die Verlegung der Plattenbeläge mit Aqua-Drain FS ist einfach und sicher. Die Gewindelaschen werden in die Fixierplatte eingeclipst, der Montagekleber verkrallt sich mechanisch mit der Fixierplatte. Eine Ausführung ist sowohl mit offenen als auch mit geschlossenen Fugen möglich – hierfür kommt der Spezial-Fugenfüllstoff MortecSoft zum Einsatz. »Normalerweise ist die Verfugung lose verlegter Beläge schwierig, weil durch die Bewegung der Platten bei einer losen Verlegung die Fugen nicht dauerhaft halten. Dank der horizontalen und vertikalen Stabilisierung ist die Verfugung mit AquaDrain FS genauso sicher wie bei fester Verlegung«, erklärt Römer.

AquaDrain FS von Gutjahr eignet sich für begehbare Außenflächen in privaten und öffentlichen Bereichen, etwa (Dach-)Terrassen und Balkone. Es ist auf ungebundenen, erdberührten und verzögert sickerfähigen Untergründen genauso einsetzbar wie auf gebundenen Untergründen und Betonflächen mit oder ohne Abdichtung.



Fixierplatte AquaDrain® FS

Für die Fixierung leichtgewichtiger Beläge auf Kies/Splitt, Stabilisierung horizontal und vertikal, einfache, sichere Verlegung: Arretierfunktion der Fixierplatte im Kies-/ Splittbett – einclipsen der Gewindelaschen in die Fixierplatte – mechanische Verkrallung des Montageklebers mit der Fixierplatte

Maße 190 x 190 x 8,5 mm Art. 840018

Gewindelasche IndorTec FN-XT

Für IndorTec FN-XT
Für IndorTec® FN Nivelliersystem
zum Ausgleich von Überzähnen
bei Plattenbelägen im Außenbereich
Farbe beige, 3 mm,
Beutel à 100 Stück
(0,25 /Stück) Art. 840019

Montagekleber Fix ALL Turbo



Montageklebstoff zur Fixierung der äußeren Beläge auf AquaDrain® FS Fixierplatte, Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis, entwickelt für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen, perfekt für alle schnellen Verklebungen, sehr schneller Klebkraftaufbau, nahezu geruchlos, Farbe weiss, Kartusche 290 ml (4,12 /100 ml) Art. 810654

SOUDAL



*Die Preisreduzierung entspricht dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage

Minimalistisches Design ohne Türrahmen HORMANN



Elegante Pivottüren von Hörmann

Hörmann erweitert sein Stahl-Lofttüren-Sortiment um Pivottüren und setzt neue Maßstäbe im minimalistischen Türdesign. Diese spezielle Form der Drehflügeltür schafft eine reduzierte Profilansicht ohne Türrahmen und ist vorwiegend für ausladende Durchgänge in Wohnund Geschäftsräumen geeignet. Die Türflügel sind an Scharnieren im Boden sowie an der Decke oder am Sturz befestigt und schwingen auf einer senkrechten Achse in beide Richtungen. Diese innovative Konstruktion ermöglicht maximale Transparenz und lichtdurchflutete Räume, während die filigranen Glashalteleisten einen eleganten Akzent setzen.

Filigrane, rahmenlose Optik

Die exklusiven Pivottüren von Hörmann sind eine besonders elegante Lösung für breite Durchgänge in Dielen, Korridoren und angrenzenden Nebenräumen. Selbst im geschlossenen Zustand sorgen sie für maximale Transparenz und lichtdurchflutete Räume. Ihre Konstruktion macht sie zu einem echten



Blickfang, der hochwertig wirkt und sich mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren lässt. Sie werden serienmäßig mit der Slim Glashalteleiste geliefert, wodurch eine minimalistische Profilansicht entsteht. Dieser Look wird durch die Ausführung der Drehflügeltür als Pivottür unterstützt. Der Türflügel wird mit Scharnieren direkt im Boden sowie an der Decke oder am Sturz verankert. Auf dieser senkrechten Achse schwingt die Tür leicht in beide Richtungen. Der Drehpunkt kann individuell bestimmt werden.

Für großzügige Raumobjekte

Diese Montageart erfordert keine Türrahmen, was seitlich Platz spart und zu einer minimalistischen Ansicht beiträgt. Die Pivottüren verfügen über eine maximale Türflügelbreite von





2000 mm und einer Höhe von bis zu 3000 mm. Sie kommen in Durchgängen zum Einsatz, in denen sonst 2-flüglige Türen oder Türen mit Seitenteilen erforderlich wären. Dank gleicher Türmotive und Sprossenaufteilung harmonieren die Pivottüren optimal mit den Drehflügeltüren aus dem Hörmann Stahl-Lofttüren-Programm.

Große Farbauswahl und individuelle Gestaltung

Standardmäßig werden die Pivottüren und die optional erhältlichen Seitenteile in Tiefschwarz matt geliefert. Darüber hinaus stehen



mit Anthrazitgrau, Weiß- oder Graualuminium, Verkehrsweiß und Anthrazit metallic fünf Vorzugsfarbtöne sowie RAL nach Wahl, NCS-Sonderfarben, Struktur- und Perleffektfarben zur Auswahl.

Sind Sie auf der Suche nach einer Tür, die durch schlichte Eleganz besticht, direkt im Boden und an der Decke verankert ist und sanft in beide Richtungen schwenkt? Hörmann Pivottüren bieten genau diese Eigenschaften. Dank eines frei wählbaren Drehpunkts eröffnen sie maximale Gestaltungsfreiheit. Diese Tür ist nicht nur praktisch, sondern setzt auch ein stilvolles Highlight in jedem Raum.

Unsere Fachberater in den Bauelemente-Abteilungen der Holz Possling-Filialen stellen Ihnen gerne die Pivottüren vor und freuen sich auf Ihren Besuch.

Unser Service für Sie



An diesem Tag erhalten Sie als BonusCashCard-Kunde auf Ihren Einkauf zusätzlich zum Staffelbonus



经 对为2000	

Possling

Akademie

Bonusstaffel		
Jahresumsatz ab	Rückvergütung	
150,– €	1 % Bonus	
500,– €	2 % Bonus	
2.000,− €	3 % Bonus	
5.000,- €	4% Bonus	
10.000,- €	5 % Bonus	

Mehr Informationen unter **possling.de**

Ausgenommen sind Sonderposten, Sonder- und Aktionspreise, Dienstleistungen und Einzelvereinbarungen. Eine Kombination mit weiteren Rabatten ist ausgeschlossen.

Holz Possling-Service

- Kompetente Fachberatung
- Computerplanung
- Mengenermittlung
- Seminarservice
- Praxisvorführungen
- Farben-Misch-Service
- Platten- und Holzzuschnitt
- Werkzeugschärfdienst
- Schlüsseldienst
- DriveIn
- Dilveili
- STIHL-Werkstatt
- Lieferservice Berlin und Umland auch mit Kranfahrzeugen
- Verleih von PKW-Anhängern und LKW an Selbstfahrer
- Kostenloses Parkplatzangebot
- Geschenk- und Einkaufsgutscheine
- Kundenkarten für günstigen Einkauf
- Rücknahmegarantie
- Bargeldlose Zahlung:

















Aktuelle Seminarangebote



Starkregen puffern, Regenwasser nutzen und versickern – Tanks, Pumpen, Hauswasserwerk



raints, rainpen, riaaswasserwente				
ĺ	Termin	Filiale		
	17. 06. 2025	FOlbricht-Damm		
	18. 06. 2025	Haarlemer Straße		
	19.06.2025	Landsberger Straße		







Informationen und Online-Anmeldung: www.possling.de/seminare-und-exkursionen.php Anmeldeschluss ist jeweils 3 Werktage vor Kurstermin. Seminarbeginn ist jeweils 16.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. (Sie erhalten am Ende der Veranstaltung einen Gutschein in gleicher Höhe, der bei einem späteren Einkauf verrechnet wird.) Änderungen vorbehalten. Anmeldung unter possling.de oder gebührenfrei unter der Hotline 0800 / 767 75 46

Unsere Zertifizierungen





Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®- bzw. PEFC zertifiziert.





In allen Filialen erhältlich



Wirklich alles zum Bauen!

Auszug aus dem Lagerprogramm

Haarlemer Straße 57 · 12359 Berlin Britz · Tel. (030) 6 00 91-0 **Landsberger Straße 9** · 12623 Berlin Mahlsdorf · Tel. (030) 5 65 80-0

Friedrich-Olbricht-Damm 65 · 13627 Berlin Charlottenburg · Tel. (030) 4 22 86-0

4/2025 - Preisgarantie vom 02. 06. bis 14. 06. 2025 bei sofortiger Bezahlung und solange der Vorrat reicht. Bei Lieferung gelten unsere allg. Lieferbedingungen. Die Preisangebote verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt., sind nicht rabattfähig, unmontiert und ohne Dekoration. Irrtum und Darstellungsfehler vorbehalten; Farbabweichungen sind möglich. Aufgrund von begrenzten Vorratsmengen können einige Produkte bereits am ersten Tag ausverkauft sein. Abgabe nur in einzelhandelsüblichen Mengen. Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sowie Abweichungen gegenüber den abgebildeten Artikeln vorbehalten. Innerhalb von 30 Tagen können Sie jeden originalverpackten und unbeschädigten Artikel umtauschen oder gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben. Erforderlich ist die Vorlage des Kassenbons. Davon ausgenommen sind Artikel Z.Wahl, Sonderbestellungen, Zuschnittware, geöffnete Pakete oder einzelne Elemente. Possing GmbH & Co. KG, Sitz der KG: Berlin HRA 1666, persönlich haft. Ges.: Bossling Verwaltungs GmbH, Sitz der GmbH: Berlin HRB 68858, Geschäftsführer Lars Tennert, Hauptsitz: Haarlemer Str. 57, 12359 Berlin, Ust. Id. DE135852394 | © Konzept und Produktion: info@barthel-art.de

